

PRODUCTOS MISCELÁNEOS

Masilla Moldeable “Mastic” - PERMATECH NON-WETTING MOLDABLE



Descripción:

La masilla “Permatech non-wetting moldeable”, comúnmente denominado “mastic”, proporciona una composición premezclada fácilmente moldeable para aplicaciones de campo en entornos de aluminio fundido. Diseñado para el uso de aguas abajo de las operaciones de tratamiento de metales, esta composición refractaria se puede aplicar de forma rápida y simple. Entre sus aplicaciones destacan la realización de juntas entre canales, canales y formas, reparar existentes materiales refractarios, y como escudo protector contra las altas temperaturas al recubrir metales con el.

La masilla impermeable PERMATECH está calificada como “Excelente” en la prueba “cup test” de 72 horas usando aleación 7078 a 1500 grados F. Continúa desempeñando su función correctamente hasta 1800 grados F, su máximo grado de uso de temperatura. Se ha referenciado también de que nuestro “Mastic” ofrece una resistencia mecánica superior. Otras características incluyen una alta adhesión, la condición de excelente aislante y baja contracción.



Formatos de venta “Permatech non-wetting moldable”:

- Tubo de 10.3 oz 1 Gal. Pail
- Cubo de 5 Gal.
- Bidón de 55 Gal

Disponible en 3 Formulas diferentes:

- Standard RCF
- Clean-Wool (Non RCF)
- Mineral Wool (Non RCF)